

私有云离线部署说明

安装准备

- 1. 客户应准备好符合要求的服务器，并安装指定的操作系统，服务器配置和操作系统要求见[私有云部署指南](#)
- 2. 依照[私有云部署指南](#)创建主目录
- 3. 拷贝光盘上的所有文件到主目录

安装依赖

```
1 #进入主目录
2 cd /mythware
3 #解压依赖包
4 tar xvf depends.tar
5 #进入依赖包目录
6 cd depends/
7 #安装依赖
8 ./install.sh
```

导入镜像

```
1 #进入主目录
2 cd /mythware
3 #合并镜像分卷文件
4 cat allinone_offline0* > allinone_offline.tar
5 #解压镜像
6 tar xvf allinone_offline.tar
7 #进入镜像目录
8 cd allinone_offline/
9 #导入镜像
10 ./load-images.sh
```

授权

依照[私有云部署指南](#)安装系统，并获取HWID发给运维，运维会返回SN和一个加密字符串。收到后请依照下述步骤处理。

```
1 #进入主目录
2 cd /mythware
3 #拷贝授权程序
4 cp allinone_offline/license.sh .
5 #执行授权程序，过程中按要求输入SN和加密字符串
6 ./license.sh
```

完成后刷新授权页面可看到授权信息，确认无误后依照[私有云部署指南](#)调试系统。